

Installation Instructions

Access 7 Apin

Tehonsyöttö:
8...30 VDC 100 mA

KytKentä:

24VDC	Punainen
MAA	Musta
Wie 0 (Data)	Vihreä
Wie 1 (Clock)	Valkoinen
RxD	Harmaa
TxD	Pinkki
Summeri	Keltainen
Vihreä led	Sininen
Punainen led	Ruskea

Program Violetti (Ei kytketä)

Lukijoiden sijoittaminen alle 10 cm etäisyydelle toisistaan tai lukijan asentaminen metallipinnalle saattaa lyhentää lukuetaisyyttä.

Asennettaessa kaksi lukijaa lähelle toisiaan suositellaan asennettavaksi metallilevy lukijoiden väliin.

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

Älä katkaise kaapelia alle 10 cm pituiseksi.

Näppäimistölinssin poistaminen ja lukijan puhdistaminen on suositeltavaa säännöllisin väliajoin.

Idesco Oy vakuuttaa, että tämä Access 7 Apin -lukija on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Power supply:
8...30 VDC 100 mA

Connection:

24VDC	Red
GND	Black
Wie 0 (Data)	Green
Wie 1 (Clock)	White
RxD	Gray
TxD	Pink
Buzzer	Yellow
Green led	Blue
Red led	Brown

Program Violet (Do not connect)

If readers are placed closer than 10 cm distance from each other or if the reader is installed on metal the reading distance can be shorter.

When installing two readers within close distance from each other it is recommended to install a sheet metal plate between the readers.

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.

Do not cut the cable shorter than 10 cm.

It is recommended to remove the keypad lense and to clean the device on a regular basis.

Hereby, Idesco Oy, declares that this Access 7 Apin reader is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

