

## Installation Instructions

### Access 8 CM t

**Tehonsyöttö:**  
10...30 VDC 130 mA

**KytKentä:**

24VDC	Punainen
MAA	Musta
WIE0 / (Data)	Vihreä
WIE1 / (Clock)	Valkoinen
TxD	Pinkki
RxD	Harmaa
Vihreä LED	Sininen
Punainen LED	Ruskea
Summeri	Keltainen
Download	Violetti

Lukijoiden sijoittaminen alle 10 cm etäisyydelle toisistaan tai lukijan asentaminen metallipinnalle saattaa lyhentää lukuetaisyyttä.

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

Älä katkaise kaapelia alle 10 cm pituiseksi.

Idesco Oy vakuuttaa täten, että Access 8 CM t -lukija on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

**Power supply:**  
10...30 VDC 130 mA

**Connection:**

24VDC	Red
GND	Black
WIE0 / (Data)	Green
WIE1 / (Clock)	White
TxD	Pink
RxD	Grey
Green LED	Blue
Red LED	Brown
Buzzer	Yellow
Download	Violet


If readers are placed closer than 10 cm away from each other or if the reader is installed on metal the reading distance can be shorter.

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.


Do not cut the cable shorter than 10 cm.

Hereby, Idesco Oy, declares that this Access 8 CM t reader is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

Access Basic housing



Access Quattro housing



Access Desktop housing

