

## Asennusohje - Installation Instructions

### IR6040B IA

**Tehonsyöttö:**

10...30 VDC 150 mA

**Kytkentä:**

24VDC	Pinkki
MAA	Ruskea
Rx+	Keltainen
Tx+	Sininen
Rx-	Valkoinen
Tx-	Vihreä

Lukijoiden sijoittaminen alle 10 cm etäisyydelle toisistaan tai lukijan asentaminen metallipinnalle saattaa lyhentää lukuetaisyyttä.

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

Älä katkaise kaapelia alle 10 cm pituiseksi.

Idesco Oy vakuuttaa täten, että IR6040B IA lukija on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

**Power supply:**

10...30 VDC 150 mA

**Connection:**

24VDC	Pink
GND	Brown
Rx+	Yellow
Tx+	Blue
Rx-	White
Tx-	Green

If readers are placed closer than 10 cm distance from each other or if the reader is installed on metal, the reading distance can be shorter.

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.

Do not cut the cable shorter than 10 cm.

Hereby, Idesco Oy, declares that this IR6040B IA reader is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

