

Installation Instructions

Idesco Cardea

Tehonsyöttö:

5...30 VDC 150 mA

Kytkenä:

24VDC	Punainen
MAA	Musta
TxD.....	Pinkki
RxD.....	Harmaa
OUT 1	Violetti
DWNL.....	Ruskea

Lukijoiden sijoittaminen alle 10 cm etäisyydelle toisistaan tai lukijan asentaminen metallipinnalle saattaa lyhentää lukuetaisyyttä.

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

Älä katkaise kaapelia alle 10 cm pituiseksi.

Idesco Oy vakuuttaa täten, että Idesco Cardea- lukija on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Power supply:

5...30 VDC 150 mA

Connection:

24VDC.....	Red
GND.....	Black
TxD.....	Pink
RxD.....	Grey
OUT 1.....	Violet
DWNL.....	Brown

If readers are placed closer than 10 cm away from each other or if the reader is installed on metal the reading distance can be shorter.

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.

Do not cut the cable shorter than 10 cm.

Hereby, Idesco Oy, declares that this Idesco Cardea-reader is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.