

Installation Instructions

Idesco EPC

Tehonsyöttö:
12...30 VDC, 1A

KytKentä:

12...30 VDC, 1A.....	Punainen
MAA	Musta
WIE0.....	Vihreä
WIE1.....	Valkoinen
TxD_RS232.....	Pinkki
RxD_RS232.....	Harmaa
GND_RS232.....	Sininen/punainen
Vihreä LED.....	Sininen
Punainen LED.....	Ruskea
Summeri.....	Keltainen
Ei kytketä.....	Violetti
Ei kytketä.....	Harmaa/pinkki

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

Violetti ja harmaa/pinkki –johtimet ovat varattu mahdollista tulevaa käyttöä varten, minkä vuoksi ne on syytä jättää kytkemättä.

Idesco Oy vakuuttaa täten, että Idesco EPC -lukija on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Power supply:
12...30 VDC, 1A

Connection:

12...30 VDC, 1A.....	Red
GND	Black
WIE0.....	Green
WIE1.....	White
TxD_RS232.....	Pink
RxD_RS232.....	Grey
GND_RS232.....	Blue/red
Green LED.....	Blue
Red LED.....	Brown
Buzzer.....	Yellow
Do not connect.....	Violet
Do not connect.....	Grey/pink

Do not install close to sources of powerful electro-magnetic disturbance.

Violet and grey/pink wires are reserved for future use and they should be left unconnected.

Hereby, Idesco Oy, declares that this Idesco EPC reader is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.